



AIR MAX® ODSTRANJIVAČ PLIJESNI

UNIŠTAVA PLIJESAN, ALGE I MAHOVINU U VLAŽNIM PROSTORIMA.



OPIS PROIZVODA

Uništava plijesan, alge i mahovinu u vlažnim prostorima. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Sa sigurnosnim čepom za djecu.

PODRUČJA UPORABE

Za zidove, podove i spojeve u sanitarnim prostorima, kuhinjama, podrumima i garažama. Također za vanjsku primjenu: fasade, balkoni i posude za cvijeće.

KARAKTERISTIKE

- Odmah uništava plijesan, alge i mahovinu
- Formula aktivne pjene uništava najtvrdokornije mrlje
- Učinkat u 10 minuta
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu

PRIPREMA

radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturi nižoj od 5°C.

Predobrada površine: Plijesan i alge ne uklanjajte unaprijed.

PRIMJENA

Pokrivenost: Za 4-6 m² (zidovi) ili 12-16 m (spojevi)

Upute za uporabu:

Pripremite raspršivač tako da povučete okidač kako bi otključali osigurač za dječju zaštitu i okrenite mlaznicu za četvrtinu kruga. Izbjegnite prskanje: prvo pripremite raspršivač pa tek onda pošpricajte. Ne uklanjajte plijesan i alge prije postupka. Ostružite lišće mahovine. Povucite okidač kako bi otključali osigurač za dječju zaštitu i okrenite mlaznicu za četvrtinu kruga. Izbjegnite prskanje: prvo pripremite raspršivač pa tek onda pošpricajte. Pošpricajte površinu s udaljenosti 3-5 cm i ostavite da djeluje 10 minuta. U težim slučajevima ponovite postupak nakon

10 minuta. Tretiranu površinu dobro očistite spužvom i vodom. U slučaju odstranjivanja s elastičnih spojeva (npr. silikonska brtvila) ponovite cijeli postupak (špricanje i čišćenje). Nakon

uporabe zatvorite raspršivač rotiranjem mlaznice prema dolje u sigurni položaj za djecu.

Mrlje/ostaci: Mrlje od izbjeljivača ne mogu se ukloniti.

Napomene: Ne upotrebljavajte u kombinaciji s drugim proizvodima jer bi moglo doći do stvaranja opasnih plinova (klora). Ne koristite bočicu ni za što drugo.

Važno: prekrijte biljke i metale. Spriječite prskanje na odjeću (izbijeljene mrlje), sjajne boje (matiranje) i vertikalne rolete (promjena boje). U slučaju kontakta odmah isperite vodom. Za vrijeme uporabe nužna je prikladna ventilacija.

Spojevi svijetle boje i osjetljive pločice mogu posmeđiti. Savjet: na nevidljivom mjestu prije uporabe testirajte proizvod. Ne preporuča se uporaba na prskanim stropovima i zidovima. Smeđe mrlje mogu se ukloniti otopinom natrij tiosulfata.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza: Natrijev hipoklorit 50 g/l, postotak aktivnog klora pribl. 5 %

Boja: Svijetložuta

Gustoća: pribl. 1,09 g/cm³

ph - vrijednost: pribl. 13

ROK TRAJANJA

Najmanje 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Držite dobro zatvoreno i uspravno na stabilnom, suhom i svježem mjestu bez mraza.